

HEPRO⁺.CH

HEPPY CLEAN CHILIGATOR

Entkalker

Gebinde: Rundflasche 1000ml

Verpackungseinheit: 6 Stück

Art. Nr.: 022 00 52



Eigenschaften

- Saures Spezialprodukt, enthält verdünnte Metansulfonsäure, Salzsäurefrei
- Entfernt Kalkbeläge und schützt Metall passive zur werterhaltenden Entkalkung
- Einsetzbar für Wasch- und Geschirrspülmaschinen, sowie Kochkesseln und zur Entkrustung der Wäsche
- Ist auch für empfindliche Metalle geeignet

Anwendung

HEPPY CLEAN CHILIGATOR wird händisch oder über Portionierer dem Wasser zugefügt bzw. unverdünnt angewendet. Zur Entkalkung von Leitungen, Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen und Textilien (bei Wolle und Synthetics eine Vorprüfung durchführen, bei Baumwolle kann Entkalker bedenkenlos eingesetzt werden). Nach dem Entkalkungsprozess gut mit klarem Wasser nachspülen, bei Inkrustierungsentfernung aus Textilien gut ausspülen und einen normalen Waschgang nachschalten. Unbedingt die Hinweise und genaue Anleitung am Anwendungsblatt beachten!

Anwendungsbereich	Konzentration	Temperatur °C	Einwirkzeit
Waschmaschine	1:10 - 1:20	40 - max 50°C	1 Waschgang ohne Vorwäsche
Textilien	1:5	ca. 20°C	1 - 5 Stunden (je nach Stärke der Verkrustung)
Geschirrspülmaschine	1:5 - 1:10	ca. 50°C	20 Minuten
Kochkessel	1:5 - 1:10	-	30 Minuten

Anwendungshinweise:

Die Einwirkzeit ist stark von der Einsatzkonzentration, der Anwendungstemperatur und dem Kalkbelag abhängig. Von Kindern fernhalten! Anwendungsblatt beachten! Entkalker schäumt selbst nicht. Bei der Anwendung entsteht je nach dem Vorhandensein von Kalk ein voluminöser Schaum.

Dosierung: Je nach Verkalkungsgrad 25 - 62 ml/L Wasser

Hinweise

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5°C bis 40°C gelagert werden.

Das Dokument ist ausschließlich für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Es dient zur unverbindlichen Information und basiert auf dem derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Der Anwender hat die Pflicht, selbstständig zu prüfen, ob die Produkte für die beabsichtigten Anwendungen und Zwecke geeignet sind. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Qualität oder Haltbarkeit der von uns gelieferten Waren dar. Wir behalten uns das Recht vor, innerhalb angemessener Grenzen technische Änderungen vorzunehmen. Darüber hinaus sollte auch das aktuelle EU-Sicherheitsdatenblatt berücksichtigt werden.