


LÉGENDE:

- AW : Évacuation d'eau, D = 75 mm / 3"
- AW 2 : Évacuation Recouvrement 3" (facultatif)
- EL : Raccord électrique, 400V/50Hz/3Ph/7kW/N+E
- D : Raccord vapeur, 3/4", 2-6bar, 180kg/h
- KW : L'eau froid douce, 1"
- KH : L'eau froid dur, 1"
- DL : l'air comprimé 6bar, D = 6 mm
- FD : Buse de dosage de liquide

Poids net: 1725kg

Toutes les conduites d'alimentation et élimination jusqu'au point de raccord de la machine ne sont pas inclus dans notre livraison.

 <p>HEPRO.ch LAUNDRY EQUIPMENT AG</p> <p>Industriestrasse 28 CH - 3210 Kerzers</p> <p>Tel. +41 (0) 26 493 61 61 info@hepro.ch / www.hepro.ch</p>	<p>HEPRO</p> <p>Waschschleudermaschine</p> <p>Typ HS 6040IC-D-TILT</p>	<p>Plannummer</p> <p>15.6040.2</p>
	<p>Dampf Beheizung</p> <p>Technische Änderungen vorbehalten</p>	<p>Ersetzt Plannr.</p> <p>-.-</p> <p>Datum</p> <p>04.04.2015</p> <p>Gezeichnet</p> <p>hg</p> <p>Plan - Grösse</p> <p>A4</p> <p>Masstab</p> <p>1:30</p>